


Vloerolie

Primer voor hout / stofbinder



EIGENSCHAPPEN:

Vloerolie is een op olie gebaseerde vloeistof, die een bindend effect heeft op stofdeeltjes en geeft de vloer een warmere kleur. Vloerolie zorgt tevens voor het vullen van de poriën en wordt bij uitstek ingezet als primer voor nieuwe houten vloeren. Hierdoor bereikt u met de later aan te brengen waslagen, zoals Zelfglanswas of Parketwas een optimaal resultaat. Vloerolie wordt tevens ingezet op cementgebaseerde vloeren, die veelal sterk stof afgeven. De dieptewerking van Vloerolie maakt een duurzame bescherming, ook bij intensieve belasting mogelijk. De met Vloerolie behandelde ondergrond blijft damp open en is dus geen afsluitmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Vloerolie dient onverdund in een zuinige hoeveelheid, zonder plaspvorming aangebracht te worden op een droge vetvrije ondergrond. Bij voorkeur wordt een wasverdeler gebruikt. Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, veelal tussen de 1 liter per 4 tot 7 M2. Een behandeling is in de meeste gevallen afdoende, echter bij sterke zuiging adviseren wij om 12 uur later een extra behandeling te doen. Tijdens de verwerking van Vloerolie dient goed geventileerd te worden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

*Voor consumentenmarkt: Buiten het bereik van kinderen houden.